

ACCESORIOS
ACCESSORIES

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



MANGUITO 8
SLEEVE 8



8 MANGUITO SLEEVE



Descripción Description

El manguito de soldador Climax ref. 8 está diseñado y fabricado para ofrecer una perfecta protección contra el riesgo de proyecciones de metales fundidos y partículas incandescentes ocasionadas en operaciones de soldadura y similares.

El manguito está concebido para proteger los brazos del usuario, desde los hombros hasta las muñecas. Su sistema de sujeción permite que éste pueda adaptarse a las diferentes fisonomías de los usuarios.

Este manguito cumple con la certificación EN ISO 11611:2015 Clase 2/A1+A2, compatible con aplicaciones de soldadura de Clase 1 y Clase 2.

The leather sleeves Climax ref 8 are designed and constructed to provide full protection against the risk of flying molten metal metal and glowing particles produced during welding jobs or similar work.

In addition, the sleeves are specifically designed to protect the wearer's arms from shoulders to wrists and the system used to secure the sleeves ensures a snug fit for practically any user.

These sleeves comply with EN ISO 11611: 2015 Class 2 / A1+ A2 certification, compatible with Class 1 and Class 2 welding applications.

Tipo de Vestimenta para soldadura	Tipos de Soldadura	Condiciones Ambientales
Clase 2	Técnicas de soldadura manual con fuerte formación de salpicaduras	Soldadura con máquinas
	Soldadura MMA	En espacios confinados
	Soldadura MAG	
	Soldadura MIG	
	Soldadura por arco con núcleo autoprotectido	Soldadura/ Corte en posiciones restringidas
	Corte por plasma	
	Resanado	
	Oxicorte	
Pulverización térmica		

Type of welder's clothing	Welding processes	Environmental conditions
Class 2	Manual welding techniques with heavy formation of spatters and drops	Operation of machines
	MMA welding	In confined spaces
	MAG welding	
	MIG welding	
	Self-shielded flux cored arc welding	At overhead welding/cutting or in comparable constrained positions
	Plasma cutting	
	Gouging	
	Oxygen cutting	
Thermal spraying		

Especificaciones técnicas Technical specifications

Composición: Cuero serraje y manguito elástico.

Espesor: 1,5 mm.

Longitud: 31 cm.

Talla: única.

Composition: split leather and elastic cuff

Thickness: 1,5 mm

Length: 31 cm.

Sizes: Single

Marcado Marking



Trabajos de soldadura
Welding working



Folleto informativo
User manual



Normativa CE
CE Normative

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN ISO 11611:2015
Reglamento (UE) 2016/425

CE Certification
Norms: EN ISO 11611:2015
Regulation (EU) 2016/425